DP-15·17 1.0MPa 蒸气 空气 水 电磁阀

DP-15

●不锈钢制造可延长其寿命
●蒸气、空气、水和油等各种流体都能使用　●小型轻量，容量大

型号		DP-15	DP-17
适用流体		蒸气、空气、水、油、其它非危险性流体	
适用压力		0.05～1.0MPa {0.5～10kgf/cm²G}	
最低作动压差		0.05MPa {0.5kgf/cm²}	
最高温度		180℃	
电压规格		AC100/200V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC110/220V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC120/240V 结线方法选择形 50/60Hz 共用	
作动方式		通电开动形	
连接方式		JIS Rc (PT) 螺丝	JIS 10K FF 法兰盘
材料	阀箱	不锈钢	
	活塞	不锈钢	
	阀体	氟化乙稀树脂（圆盘）	
公称直径		15A～50A	

• 也可以生产通电关闭形型产品 DP-15C、DP-17C。
• 也可以生产 DC 线圈 DP-15D、DP-17D 的产品。
• 也可以生产通电关闭形 及 DC 线圈 DP-15CD 及 DC-17CD 的产品。

DP-16·18 1.0MPa 空气 水 电磁阀

DP-16

●不锈钢制造可延长其寿命
●作动压差为“0”　●小型轻量，容量大

型号		DP-16	DP-18
适用流体		空气、水、油、其它非危险性流体	
适用压力		0～1.0MPa {0～10kgf/cm²G}	
最低作动压差		0MPa {0kgf/cm²}	
最高温度		60℃	
电压规格		AC100/200V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC110/220V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC120/240V 结线方法选择形 50/60Hz 共用	
作动方式		通电开动形	
连接方式		JIS Rc (PT) 螺丝	JIS 10K FF 法兰盘
材料	阀箱	不锈钢	
	阀体	NBR（隔膜）	
公称直径		15A～50A	

• 也可以生产通电关闭形型产品 DP-16C 及 DP-18C。
• 也可以生产 DC 线圈 DP-16D 及 DP-18D 的产品。
• 也可以生产通电关闭形 及 DC 线圈 DP-16CD 及 DC-18CD 的产品。

MD-54 1.0MPa 蒸气 空气 水 电动阀

●蒸气、空气、水和油等各种流体都能使用
●小型轻量，容量大　●高温时用特种阀座

适用流体		蒸气、空气、水、油、其它非危险性流体
适用压力		0～1.0MPa {0～10kgf/cm²G} 蒸气：0～0.6MPa {0～6kgf/cm²G}
最高温度		蒸气：160℃　空气：120℃　水：100℃
电压规格		AC100/110V 50/60Hz 共用 AC200/220V 50/60Hz 共用
作动		开·关
连接方式		JIS Rc (PT) 螺丝
材料	本体	不锈钢
	阀体	不锈钢
	阀座	氟化乙稀树脂
公称直径		15A～50A

• 也可以生产水及空气用 MD-53 的产品（Max. Temp. 80℃）。

YOSHITAKE 耀希达凯代理商