

MS-2·4-13

蒸气

消音器



MS-2

- 能降低噪音、设置容易
- 结构简单、无故障
- 耐腐蚀 (MS-4-13)

型号	MS-2	MS-4-13
适用流体	蒸气	
最高压力	0.7MPa {7kgf/cm ² G}	
发音限界温度	90℃	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	青铜	不锈钢
公称直径	15A ~ 50A	

MS-6

蒸气

消音器



- 不锈钢制，防腐蚀
- 能降低噪音、设置容易
- 结构简单、无故障

型号	MS-6
适用流体	蒸气
最高压力	0.7MPa {7kgf/cm ² G}
发音限界温度	90℃
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝
材料	不锈钢
公称直径	15A ~ 50A

DS-1·2

蒸气

空气

排水分离器



- 由于采用旋流方式，分离效率高
- 非常微小的压力损失
- 结构简单、无故障

型号	DS-1	DS-2
适用流体	蒸气、空气	
最高压力	蒸气：2.0MPa {20kgf/cm ² G} 空气：1.0MPa {10kgf/cm ² G}	
最高温度	220℃	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	JIS 20K RF 法兰盘*
材料	本体	球墨铸铁
	喷嘴	灰口铸铁
	储气筒	球墨铸铁
公称直径	15A ~ 50A	65A ~ 100A

*JIS 10K、16K RF 法兰盘连接式也可制造